



Fox 2500 H mobil

Kurzhubbühne. Fahrbar. Im Freien oder unter Dach.
Short lift platform. Mobile. Outdoors or indoors.

€ 2.090,00

JM-No. 674 01 28



Finde unter www.matthies.de:


Uni → Werkstattausrüstung → Hebelechnik → Hebebühnen PKW & NKW → JMP → Scherenhebebühnen

🎥 In Uni finden Sie auch ein Anwendungsvideo.


Find at www.matthies.de:

Uni → Workshop equipment → Lifts → Hebebühnen PKW & NKW → JMP → Scissor lifts

🎥 In Uni you will also find an application video.



Arretierbare Auffahrrampe zur Verlängerung der Aufnahmelänge.
Lockable drive-on ramp to extend the pick-up length.



Einhängbares Mobilset.
Attachable transport rollers.



Aggregat als Zugdeichsel.
Moveable with the pump unit.



Elektromagnetische Sicherheitsklinge.
Electromagnetic safety catch.

Was, wenn alle Bühnen besetzt sind? Schnelle Hilfe.
 JMP Fox 2500. Fahrbar. Im Freien oder unter Dach.
 Flexibel. Mobil. Ideal für schnelle Hilfe. Oder auch für Reifen-, Bremsdienst, Karosseriearbeiten etc. Serienmäßig mit Mobilset, um die Bühne schnell und einfach zu versetzen.

- Niedrige Überfahrhöhe von 105 mm
- Sicherheitsklinge mit 10 mechanischen Arretierpunkten und mechanische Gleichlaufregelung
- CE Stop
- Verschleiß-, energiearme Hydrauliktechnik
- Arretierbare Auffahrklappen sorgen für flexiblen Aufnahmebereich - Pkw mit langen Radständen lassen sich problemlos aufnehmen
- CE- und TÜV-Zertifikat
- Farbton: RAL 7016 (grau)
- Inkl. Mobil-Set, Gummlaufflagen, Stecker, Öl.

What if all the ramps are taken? Help is here.
 JMP Fox 2500. Mobile. Outdoors or indoors.
 Flexible. Mobile. Ideal for quick assistance, for tyre and brake service, bodywork etc. Quick to set up and easy to move.

- Low drive-over height of 105 mm
- Safety blade with 10 mechanical locking points and mechanical synchronisation control
- CE Stop
- Low-wear, low-energy hydraulic technology
- Lockable drive-on ramps ensure flexible loading area - cars with long wheelbases can be accommodated without difficulty
- CE and TÜV certificate
- Colour: RAL 7016 (grey)
- Incl. Transport rollers, rubber supports, plug, oil

Technische Daten/Technical data:

Elektroanschluss/ Electrical connection	230/50 V/Hz
Tragfähigkeit/Load capacity	2500 kg
Hubhöhe/Lifting height	960 mm
Hubzeit/Lifting time	20 sec
Motorleistung/Motor rating	2,2 kW
Gesamtbreite/Overall width	1810 mm
Gesamtlänge/Overall length	2080 mm
Direktaufnahme Länge/Platform length	1480 - 2080 mm
Überfahrhöhe/Overall height	105 mm

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?

Dann rufen Sie einfach Dirk Trojahn unter
 Tel. (0 40) 73 44 17-327 an.

Do you need more information or do you have any technical questions?

Then simply call Dirk Trojahn on +49 40 73 44 17-327.

