

Fox 4000 H

2-Säulen-Hebebühne für Pkw und Transporter mit mittlerem Radstand.
2-post lift to accommodate cars and vans with medium wheelbase.

€ 2.800,00

JM-No. 674 00 71



Finde unter www.matthies.de:

Uni → Werkstattausrüstung → Hebetchnik → Hebebühnen PKW & NKW → JMP → 2-Säulen-Hebebühnen

Find at www.matthies.de:

Uni → Workshop equipment → Lifts → Hebebühnen PKW & NKW → JMP → Lift



2x 230 V Steckdosen an der Bedieneinheit.
2x 230 V sockets on the control unit.



Asymmetrisch angeordnete Tragarme für absolute Türfreiheit.
Asymmetrically arranged support arms to allow door access.



Verschleißbarmer hydraulischer Antrieb.
Low-wear hydraulic drive.



Sicherheitsklinke gegen unbeabsichtigtes Absenken.
Safety catch against unintentional lowering.

- Zur Aufnahme von Pkw und Transportern
- Elektrohydraulischer verschleißbarer Antrieb
- Geringer Verschleiß durch energieeffiziente Hydrauliktechnik
- Verbindungsfrei am Boden
- Drucktaster-Bedienung
- 2x 230 Volt an der Bediensäule
- Elektromagnetische Sicherheitsklinke
- Abschaltleiste an oberer Quertraverse
- Perfekt synchronisierter Gleichlauf durch Stahlseile
- CE- und TÜV-Zertifikat
- Farbton: RAL 7016 (grau)

Optional:

Einfache Tragteller-Erhöhung, nutzbar durch Stecksystem
 100 mm JM-No. 674 00 85 € 88,00
 200 mm JM-No. 674 00 83 € 132,00

Säulenverlängerung zur Aufnahme von Fahrzeugen mit hohen Aufbauten
 600 mm JM-No. 674 00 72 € 611,58

- For accommodating cars and vans
- Electro-hydraulic low-wear drive
- Low wear due to energy-efficient hydraulic technology
- Connection-free on the ground
- Pushbutton operation
- 2x 230 Volt on the control column
- Electromagnetic safety catch
- Cut-off bar on the upper crossmember
- Perfectly synchronised synchronisation with steel cables
- CE and TÜV certificate
- Colour: RAL 7016 (grey)

Optional:

Simple support plate extension, can be used with plug-in system
 100 mm JM-No. 674 00 85 € 88,00
 200 mm JM-No. 674 00 83 € 132,00

Column extension for vehicles with high superstructures
 600 mm JM-No. 674 00 72 € 611,58

Technische Daten/Technical datas:

Elektroanschluss/ Electrical connection	400/50 V/Hz
Tragfähigkeit/Load capacity	4000 kg
Hubhöhe/Lifting height	1990 mm
Hubzeit/Lifting time	35 sec
Senkzeit/Lowering time	30 sec
Durchfahrbreite/Drive-through width	2340 mm
Tragarm kurz/Support arm short	570 - 1120 mm
Tragarm lang/Support arm long	920 - 1515 mm
Motorleistung/Motor rating	3 kW
Unterschwenkhöhe/Lower pivoting height	100 mm

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?

Dann rufen Sie einfach Dirk Trojahn unter
 Tel. (0 40) 73 44 17-327 an.

Do you need more information or do you have any technical questions?

Then simply call Dirk Trojahn on +49 40 73 44 17-327.

